

LS140 产品规格书

1-目录	1
2-光学参数	2
3-绝对最大额定参数	2
4-光谱—Typical	3
5-光学特性	3
6-引脚分配	4
7-接线指引	4
8-结构尺寸	5

2-光学参数

	符号			单位
在建议电流下的参数 I _F				
建议电流	typ		2.5	A
额定电压	typ		62	V
热阻系数	typ		0.29	℃/W
色温	typ	λ d	8000	K
中心照度（20 米距离、搭配 170mm 镜头）	typ	Φ v	54000	lm
色坐标	typ	x	0.29	
	typ	y	0.29	
一般特性				
光度热效率系数	typ		tbd	%/C
辐射热效率系数	typ		tbd	%/C
正向电压温度系数	typ		tbd	mV/C
寿命			>20, 000	Hours

备注 1：所有参数为在利用散热器下测得的初始值，与实际可能有出入。


备注 2:总光通量是在主波长范围内测得，容差为±10%。

3-绝对最大额定参数

	符号			单位
建议驱动电流			2.2	A
最大电流	Max	I_{FMAX}	2.5	A
散热器工作最大温度	Max	T_{iope}	60	°C
储存温度范围			-40/85	°C

4-光谱——Typical


图 1



图解：在建议 2.5A 电流下的典型光谱(8000K)

5 光学特性

图 2



6-引脚分配


LS140 正向电压引脚分配

P1	P2	P3	P4				
W1 LED (-)	W1 LED (+)	NTC	NTC				

接线端子型号：MX3.0 卧贴-4P

热敏电阻型号：NTC10K/B3500/1206



7-接线指引



8-结构尺寸

结构尺寸（含基板）

	外径	高	固定孔间距	单位
尺寸	71*56	70.7	Φ64	mm



(产品图片)